

CamCube AC-L



Ventajas

- Aislamiento térmico integrado
- Alta resistencia a la corrosión clase C4
- Estanqueidad clase C según EN 15727
- Montaje sencillo: Conexiones rápidas en las esquinas
- Mantenimiento de los filtros simplificado
- Concepción modular
- Multitud de combinaciones

Aplicación: Montaje de filtros de alta, muy alta eficacia (EPA y HEPA) con prefiltrado posible opcional

Tipo: Cajón

Construcción: Modular mediante paneles de sandwich aislantes de doble capa, tela de acero de 1 mm tratada con aluzinc interior y exterior, aislamiento térmico con lana de roca mineral de 45 mm
Protección anticorrosión: Aluzinc para los entornos y los ambientes de clase de corrosión alta C4 (según EN ISO 9223:2012)

Acceso a los filtros: A través de una puerta en panel sándwich aislante, montado en bisagras reversibles a derecha o izquierda (se pueden modificar in situ), estanqueidad mediante junta continua, cierre rápido sin herramienta mediante manetas plegables

Para filtros: HEPA, Absolute V, Absolute C y Absolute D con tamaños 595x595x292 mm y 289x595x292 mm

Montaje de los filtros: Con corredera, ajuste con llave 6 caras (allen) de 5 mm

Instalación: Apoyado (con patas ajustables opcionales) o suspendido (puntos de suspensión previstos de serie)

Empalme del cajón: De serie mediante angular rápido ajustable (brida preperforada opcional)

Accesorios por separado:

- Patas ajustables: se venden en lotes de 4 (FSW550902)
- Toma de presión: suministrada aparte (FSW550901)
- Toma de presión: montada en fábrica (FSW550900)

Clasificación del rendimiento: Tasa de fuga clase C, según la norma EN 15727: 2010. Tasa de fuga clase C, según la norma EN 1886: 2007.

Rendimiento mecánico: D1 según la norma EN 1886: 2007

Atención: no está preparado para ser utilizado en el exterior.

Modelo	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Dimensiones brida L1xA1 (mm)	Peso (kg)
CamCube AC-L 0505	392x 392x 700	300x 300	24
CamCube AC-L 0510	392x 692x 700	300x 600	34
CamCube AC-L 1005	692x 392x 700	600x 300	34
CamCube AC-L 1010	692x 692x 700	600x 600	43
CamCube AC-L 1015	692x 992x 700	600x 900	55
CamCube AC-L 1020	692x 1292x 700	600x 1200	64
CamCube AC-L 1025	692x 1592x 700	600x 1500	76
CamCube AC-L 1030	692x 1892x 700	600x 1800	85
CamCube AC-L 1510	992x 692x 700	900x 600	53
CamCube AC-L 1520	992x 1292x 700	900x 1200	76
CamCube AC-L 1530	992x 1892x 700	900x 1800	99
CamCube AC-L 2010	1292x 692x 700	1200x 600	62
CamCube AC-L 2015	1292x 992x 700	1200x 900	77
CamCube AC-L 2020	1292x 1292x 700	1200x 1200	86
CamCube AC-L 2025	1292x 1592x 700	1200x 1500	100
CamCube AC-L 2030	1292x 1892x 700	1200x 1800	109

ATENCIÓN: solo disponible para filtros Absolute C o D