

## Marco universal



### Ventajas

- Construcción robusta
- Sistema de apriete sencillo
- Ergonómico
- Instalación de filtros rápida, sencilla y segura
- Concepción modular adaptable a cualquier instalación
- Adaptado para filtros de cualquier espesor entre 25 y 200 mm
- Muelle con 3 posiciones
- Se recomienda para aplicaciones del sector terciario

**Aplicación:** Ventilación y acondicionamiento de aire para filtros con pestaña y plano de alta y media eficacia

**Tipo:** Marco de montaje

**Marco:** Acero inoxidable, Acero galvanizado

**Para filtros:** filtros con marco de espesor entre 20 y 100 mm de tipo AeroPleat, EcoPleat, CMJ, Hi-Flo, Opakfil, etc.

**Montaje de filtros:** mediante 4 muelles de acero con tratamiento anticorrosivo (galvanización bicromatada)

**Montaje:** marcos ensamblables entre si mediante tornillos o remaches

Dimensiones AnxAIxPr (mm)	Peso (kg)	Dimensiones filtro AnxAI (mm)
305x 305x 98	1	287x 287
305x 610x 98	1,8	287x 592
508x 610x 98	2,2	490x 592
610x 610x 98	2,4	592x 592
320x 625x 98	1,8	305x 610
305x 910x 98	2,2	287x 892
508x 910x 98	3,4	490x 892
610x 910x 98	3,4	592x 892
305x 305x 98	1	287x 287
305x 610x 98	1,8	287x 592
508x 610x 98	2,2	490x 592
610x 610x 98	2,4	592x 592
320x 625x 98	1,8	305x 610
625x 625x 98	2,4	610x 610
305x 910x 98	2,2	287x 892
508x 910x 98	3,4	490x 892
610x 305x 65	1	287x 592
610x 610x 65	1,8	592x 592