

## Sofdistri Retorno de esquina "1/3 - 2/3"



### Ventajas

- Especial para quirófanos
- Optimiza el montaje en las esquinas
- Ajuste individual del caudal
- Empalme sencillo

**Aplicación:** Retorno de aire filtrado para quirófanos

**Tipo:** Cajón de retorno de esquina (según la versión) con una etapa de filtrado

**Material:** Acero galvanizado remachado, rejilla pintada (RAL 9010) cocida al horno

**Rejilla:** Rejilla de retorno de tela perforada R20U27x27 (45 % vacía)

**Caudal máximo:** Consulte la tabla.

**Para filtros:** Filtro EP de 50 mm, F7, tipo EcoPleat y/o filtro EP de 23 mm, G4, tipo CamPlan

**Montaje:** Fijación de la rejilla mediante 2 tornillos

**Empalme:** Retorno alto 1/3: 2 tuberías (DT); retorno bajo 2/3: 1 tubería

**Nota:** La referencia abarca el cajón, el registro regulador y la rejilla.

**Otras composiciones:** Consúltenos.

Modelo	Dimensiones AnxAxPr (mm)	Para filtros AnxAxPr (mm)	Con. Ø (mm)	Caudal (m³/h)	Peso (kg)
SRA-3P3-DT-620-Ø200-F	355x 355x 315	305x 305x 50	200	205	7
SRA-3P6-ST-620-Ø200-F	355x 660x 315	305x 610x 50	200	415	10
SRA-3P6-DT-970-Ø250-F	355x 660x 430	610x 305x 50	250	325	12
SRA-6P6-ST-970-Ø250-F	660x 660x 430	610x 610x 50	250	645	19
SRA-3P6-DT-1540-Ø315-F	355x 660x 430	610x 305x 50	315	515	12
SRA-6P6-ST-1540-Ø315-F	660x 660x 430	610x 610x 50	315	1025	19
SRA-3P6-DT-1960-Ø355-F	355x 660x 565	610x 305x 50	355	655	14
SRA-6P6-ST-1960-Ø355-F	660x 660x 565	610x 610x 50	355	1305	21
SRA-6P6-ST-2490-Ø400-F	660x 660x 565	610x 610x 50	400	1660	21
SRA-3P6-DT-2490-Ø400-F	355x 660x 565	610x 305x 50	400	830	14
SRA-3P6-DT-3000-Ø450-F	355x 660x 565	610x 305x 50	450	1000	16
SRA-6P6-ST-3000-Ø450-F	660x 660x 565	610x 610x 50	450	2000	27